



isokórtex CLEANER

ACETATO DI METILE

Solvente per la elaborazione di pitture, vernici, lacche, solventi per smalto, pelli e prodotti di profumeria.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Aspetto:** Liquido, incolore
- **Concentrazione:** 80%
- **Odore:** simile a un estere
- **Punto di ebollizione/intervallo:** 55 °C
- **Punto di infiammabilità:** -15 °C
- **Infiammabilità (solido, gas):** 450 °C
- **Densità relativa:** 0,902 gr/cm³
- **Solubilità in acqua:** 295 g/l a 20 °C

CONFEZIONI

- Fustino da 25 L.

PRECAUZIONI

Isokortex Cleaner non deve essere conservato per più di un anno, evitando l'esposizione diretta alla luce solare, al gelo, all'umidità, ecc. I contenitori vuoti devono essere depositati in centri di raccolta rifiuti autorizzati o in aree designate e lo smaltimento effettuato secondo Regolamento Europeo. Non scaricare il prodotto nella rete fognaria, in acque aperte o sul

terreno. Tenere lontano da alimenti, bevande, foraggi e mangimi. Tenere lontano dalla portata di bambini. Le superfici da non trattare devono essere protette con schermature adeguate. Proteggere gli occhi e la pelle dagli spruzzi. Non inalare il prodotto nebulizzato durante la lavorazione a spruzzo. Con una nuova edizione della presente scheda tecnica per miglie del prodotto, la presente scheda viene annullata. Le informazioni sul prodotto corrispondono alle nostre attuali conoscenze e tecnologie. Fattori ambientali, strumenti di lavoro, apparecchiature per l'applicazione e le tecniche d'applicazione non sono di nostra competenza e pertanto si declina ogni responsabilità.

Leggere sempre la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta o sul sito **www.tecnovagroup.com**