

Voce di capitolato e analisi prezzo

Climate Coating ThermoPlus

Fornitura e posa in opera di membrana endotermica attiva MEA[®], termoceramica, per interni tipo Climate Coating ThermoPlus, lavabile, idrorepellente, nicotina-repellente e resistente alle spore di muffa, con caratteristiche di elasticità dopo stagionatura, avente capacità di filtraggio dei raggi infrarossi e seminfrarossi a base di corpuscoli vacuizzati in ceramicasilicio, acrilidi UV-reticolanti, resine, pigmenti e acqua, non inquinante e non tossico per l'uomo, gli animali e l'ambiente, resistente al fuoco (classe B-s1, d0) secondo la norma DIN 13501-1, traspirante secondo le norme DIN 52615 ed EN ISO12572, con resistenza alla penetrazione dei liquidi secondo la norma EN ISO 2812, con proprietà antielettrostatiche secondo la norma EN ISO 554, con caratteristiche di conduttività termica secondo la norma ASTM C-177, con caratteristiche di resistenza all'ozono secondo la norma ASTM D-1149, con caratteristiche di resistenza termica secondo la norma ASTM D-865, con caratteristiche di resistenza all'acqua secondo la norma ASTM D-570, con caratteristiche di resistenza al gelo secondo la norma ASTM D-746, con caratteristiche di permeabilità al vapore secondo la norma ASTM E-96, resistente alle sostanze chimiche secondo la norma ASTM D-1308, con caratteristiche di dilatazione (elasticità) secondo la norma ASTM D-412 e con caratteristiche termiche secondo la norma ASTM C-1045; ; inoltre, dovrà possedere le seguenti caratteristiche secondo la norma DIN-EN 13300: Brillantezza (opaco-matto) - Granulometria delle particelle (fine) - Resistenza all'abrasione a umido (classe 3) - Potere coprente (classe 2).

Il prodotto possiede le certificazioni GREENGUARD GOLD, A+ (Decreto 321/2011), idonee a contribuire in punteggi per i "green building" secondo i sistemi Leed 2008, Leed 2009, Leed v4, ASHRAE 189.1, CHPS, Green Globes, Green Guide for Health Care 2.2, International Green Construction Code, NAHB Green Building Standard (ICC 700). VOC < 3 g/l.

Inoltre dovrà assicurare idoneo miglioramento del comfort termico, con conseguente risparmio energetico.

Il rivestimento andrà posto in opera su qualsiasi superficie pulita e non oleosa, retta o curva, orizzontale o verticale, vecchia o nuova, e dovrà avere uno spessore complessivo non inferiore a 0,3 mm in ogni punto, dopo stesura di un qualsiasi sottofondo fissativo (è consigliabile Climate Coating FixPlus), previa rimozione di parti non ancorate a regola d'arte, riprese con gesso scagliola, carteggiatura, spolveratura, ed ogni altra opera per dare le superfici perfettamente piane e lisce, compreso l'onere dei ponti di servizio fino a 3,50 mt d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ad esclusione delle operazioni di ripristino e preparazione del fondo, da compensarsi a parte.

ClimateCoating[®]
Reflective Membrane Technology

