

Voce di capitolato e analisi prezzo Climate Coating ThermoActive

Fornitura e posa in opera di membrana endotermica attiva MEA[®], termoceramica, per protezione di tetti piani o a falde di qualsiasi tipo (con tegole, guaine, in metallo, materiali plastici, ecc.), pedonabile e non calpestabile, tipo Climate Coating ThermoActive, con caratteristiche di elasticità dopo stagionatura, avente capacità di filtraggio dei raggi infrarossi e seminferarossi a base di corpuscoli vacuizzati in ceramica-silicio, acrilidi UV-reticolanti, resine, pigmenti e acqua, non inquinante e non tossico per l'uomo, gli animali e l'ambiente, resistente al fuoco (classe C-s1, d0) secondo la norma DIN 13501-1, traspirante secondo le norme DIN 52615 ed EN ISO12572, con resistenza alla penetrazione dei liquidi secondo la norma EN ISO 2812, con proprietà antielettrostatiche secondo la norma EN ISO 554, con caratteristiche di conduttività termica secondo la norma ASTM C-177, con caratteristiche di resistenza all'ozono secondo la norma ASTM D-1149, con caratteristiche di resistenza termica secondo la norma ASTM D-865, con caratteristiche di resistenza all'acqua secondo la norma ASTM D-570, con caratteristiche di resistenza al gelo secondo la norma ASTM D-746, con caratteristiche di permeabilità al vapore secondo la norma ASTM E-96, resistente alle sostanze chimiche secondo la norma ASTM D-1308, con caratteristiche di dilatazione (elasticità) secondo la norma ASTM D-412, con caratteristiche termiche secondo la norma ASTM C-1045, valore SRI 111 secondo ASTM E1980, valore TSR 91%. Il prodotto deve possedere certificazione GREENGUARD GOLD, idonea a contribuire in punteggi per i "green building" secondo i sistemi Leed 2008, Leed 2009, Leed v4, ASHRAE 189.1, CHPS, Green Globes, Green Guide for Health Care 2.2, International Green Construction Code, NAHB Green Building Standard (ICC 700). Inoltre dovrà assicurare idoneo miglioramento delle prestazioni termiche delle superfici trattate con conseguente risparmio energetico. Il rivestimento andrà posto in opera su qualsiasi superficie pulita e non oleosa, vecchia o nuova, e dovrà avere uno spessore complessivo non inferiore a 0,5 mm in ogni punto previa rimozione di parti non ancorate a regola d'arte e dopo stesura di un qualsiasi sottofondo fissativo compreso l'onere dei ponti di servizio fino a 3,50 mt d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ad esclusione delle eventuali operazioni di ripristino e preparazione del fondo, da compensarsi a parte.

ClimateCoating[®]
Reflective Membrane Technology

