



Pulente basico per calcestruzzo

Prestazioni specifiche EVERCEM Deep Clean - 250

Centinaia di Utilizzi Industriali, Commerciali e Residenziali

Calcestruzzo	Agenzie Food Service
Pietra	Imprese Servizi Pulizia
Pavimenti Industriali	Muratura
Distributori di benzina	Pavimentaz. in piastrella
Cucine professionali	Officine meccaniche
Pavimant. bordo piscina	Officine auto
Calcestruzzo stampato	Viali
Pavimenti celle frigo	Aziende autotrasporti

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA SCHEDA PRIMA DI INIZIARE AD APPLICARE DEEP CLEAN!

Descrizione del Prodotto:

Deep Clean 250 Sgrassante ad alta Concentrazione È un detergente multiuso rinforzato, non tossico, adatto per calcestruzzi, progettato per pulire e contemporaneamente mordenzare le superfici. Sporco, unto, efflorescenze e residui vengono rimossi. Il suo utilizzo principale è quello di rimuovere macchie d'olio penetrate in profondità e residui dalle superfici contaminate.

Deep Clean 250 Sgrassante ad Alta Concentrazione

Può essere utilizzato non diluito come alternativa ecologica all'utilizzo di acido muriatico ed altri acidi per la pulizia di base e la preparazione delle superfici. Le caratteristiche architettoniche sono messe in risalto dalla rimozione del graduale accumulo di sporcizia atmosferica.

Vantaggi del prodotto

- Biodegradabile
Non lascia aloni
- Semplice da spedire e da maneggiare
- Approvato USDA (Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America)
- Non tossico
- Elimina i fumi di scarico diesel sui rimorchi
- Ad alta alcalinità per terreni duri e grasso

Applicazione

Per una maggiore efficacia, non diluire il prodotto né bagnare la superficie prima dell'applicazione. Prima di pulire l'intera superficie, applicare abbondantemente DEEP CLEAN 250 sulle aree fortemente saturate da sporco o difficili da pulire. Applicare secondo le necessità e lasciare agire il prodotto per circa 30 minuti. Risciacquare con acqua pulita. Ripetere se necessario. Per indicazioni dettagliate, leggere l'etichetta.

Applicazione Interne

La pulizia interna è di solito compiuta in maniera controllata. Normalmente Deep Clean 250 viene applicato con parsimonia per facilitare la pulizia, a meno che la superficie interna non possa essere risciacquata con acqua ad alta pressione al pari di una superficie esterna. Normale cura e procedure di protezione dovrebbero essere seguite quando si lavora in ambienti chiusi.

Diluizione consigliata

Fare una campionatura di prova è il metodo migliore per definire il corretto rapporto di diluizione da utilizzare. Applicazioni di prodotto non diluito possono danneggiare superfici architettoniche sensibili, ma possono risultare necessarie in presenza di zone difficili da pulire.

Garanzia del prodotto

Le prestazioni di Deep Clean sono garantite a condizione che il prodotto venga utilizzato secondo le istruzioni.

Proprietà

- Aspetto: Liquido
- Peso Specifico: vedi Scheda di Sicurezza
- pH: vedi Scheda di Sicurezza
- Tossicità: Nessuna
- Punto di infiammabilità: Nessuno
- Colore: Rosso Scuro

Test Campione

Una campionatura di prova è sempre consigliata prima di eseguire interventi di pulizia su superfici architettoniche. Applicazioni di prodotto non diluito possono causare danni alle superfici trattate.

Test Campione

Vedi anche: Scheda di Sicurezza in materia di rischi e di protezione individuale

Prodotti consigliati

- Evercem DPS (Sigillante di profondità)
- Impermeabilizzante/Protettivo per calcestruzzo
- Evercem Top Seal
- Sigillante/Idrorepellente per calcestruzzo e pietra naturale.
- Evercem Wood
- Protettivo per legno
- Evercem Deep Clean 250
- Detergente basico per calcestruzzo